

# Datablad

## Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarekontakt



<b>Varenummer:</b>	39320
<b>Betegnelse:</b>	Lukkefilm Toplex HB PET EP 40 Ø 184 mm 290 mmx500 m
<b>Materiale/materialekombination:</b> (lag for lag - nævnt udefra og indefter afsluttende med lag nærmest fødevarer)	PE - Polyethylen / EVOH- Ethylene-vinyl alcohol copolymer / PA - Polyamid / PET -Polyethylen Terephthalat
<b>Temperaturstabil i området:</b>	
<b>Min. temperatur (i °C):</b>	-18 gr.C
<b>Max. temperatur (i °C):</b>	+ 210 gr.C
<b>Kontaktbetingelser:</b>	
<b>Kontaktfødevarer:</b>	Til alle typer fødevarer. (Alk.<5%vol)
<b>Begrænsninger (må ikke anvendes til):</b>	Ikke testet for kontakt med alkoholholdige fødevarer.
<b>Kontakttemperatur/tid:</b>	Op til 40 gr.C / ingen tidsbegrænsning. 40 - 100 gr.C / max 1 time. 100 - 210 gr.C / max 30 min.
<b>Bemærkninger:</b>	Easy-peel forsegling til APET og CPET. Forsegler ved temperaturer mellem +160 gr.C - 250 gr.C
<b>Andre relevante oplysninger om anvendelse:</b>	
<b>Egnet til fryseopbevaring:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Egnet til køl:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Egnet til opbevaring ved stuetemperatur:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Egnet til varmholdelse (&gt;65°C):</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Egnet til "Hot fill" (70-100°C/max 15 min.):</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Egnet til mikrobølgeovn:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Egnet til konventionel ovn:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lageropbevaring:</b>	Opbevares mellem 15 - 25 gr.C



MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, DK-4180 Sorø / Alsvej 14, DK-8940 Randers SV  
Tlf. +45 70 10 77 00 - [www.multiline.dk](http://www.multiline.dk)

Varenr: 39320

Revisionsdato: 14-08-2013 Udskrifts dato: 21-08-2013



MILJØLEDELSESSYSTEM  
DS/EN  
ISO 14001

**Udbuds positionsnr:**

# Datablad

## Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarekontakt



### Yderligere kommentar:

IPRC restreport R/8758-2 og R/9073

Testet for gennemtrængning iht. ASTM D-3985 Oxygen: 23gr.C. – 2.5 cc/m<sup>2</sup>/dag. Og ASTM E-96 vand: 38gr.C / 90%Rh – 13 g/m<sup>2</sup>/dag.

Produktet er i overensstemmelse med følgende lovgivning: EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF (tidligere EU Direktiv 2002/72/EF) og den danske Bekendtgørelse 822 af den 26. juni 2013.

### Følgende tests er udført:

**Total migrationstest:**  Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm<sup>2</sup>

**Specifik migrationstest:**  Overholder specifikke migrations grænser

**Migrationstest er udført med følgende forhold mellem overfladeareal og volumen:** 6

**Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner:** Ja  Nej

For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1

Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af denne / disse stof (fer) kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt.

**Produktet indeholder "Dual use" stoffer:**  E284, E338  
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)

### For flerlagsprodukter:

**Produktet indeholder en funktionel plastbarriere:**

Produktet er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer.

**Produktet er klassificeret som emballage:**

**Produktet overholder grænsen for tungmetaller:**  Overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis  
(Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.

Søren Holmbom

Administrerende Direktør



MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, DK-4180 Sorø / Alsvej 14, DK-8940 Randers SV  
Tlf. +45 70 10 77 00 - [www.multiline.dk](http://www.multiline.dk)

Varenr: 39320

Revisionsdato: 14-08-2013 Udskrifts dato: 21-08-2013



MILJØLEDELSESSYSTEM  
DS/EN  
ISO 14001

Udbuds positionsnr: